

MANGUERAS TRAMADAS

SURTEK
HERRAMIENTAS PARA PROFESIONALES



2 AÑOS
DE GARANTÍA

VENTAJAS

● MANGUERAS DE 3 CAPAS

doble capa de PVC de alta resistencia, capa intermedia de hilo de poliéster tramada para darle buena resistencia.



TEJIDO
con hilo de
poliéster.



M12T15

CONECTORES
metálicos.

USO

Manguera de uso general para agua limpia.

CARACTERÍSTICAS

● TRAMADO

con hilo de poliéster de alta resistencia.

CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PRESIÓN DE TRABAJO	ESPESOR DE PARED DE MANGUERA	
M12T10	1/2" (12,7 mm)	10 m	200 psi	1.9 mm	1
M12T15	1/2" (12,7 mm)	15 m	200 psi	1.9 mm	1
M12T20	1/2" (12,7 mm)	20 m	200 psi	1.9 mm	1
M12T25	1/2" (12,7 mm)	25 m	200 psi	1.9 mm	1
M58T15	5/8" (15,8 mm)	15 m	150 psi	2.5 mm	1
M58T20	5/8" (15,8 mm)	20 m	150 psi	2.5 mm	1
M58T25	5/8" (15,8 mm)	25 m	150 psi	2.5 mm	1
M34T25	3/4" (19 mm)	25 m	130 psi	2.9 mm	1

