

MASKING TAPE 133

PARA PINTAR GRADO MASTER



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de alta adhesividad, alta cohesión y excelente resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una muy buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse.

CONSTRUCCIÓN:

RESPALDO	Papel Crepado
ADHESIVO	Hule - Resina
COLOR	Crema



*Las presentaciones del producto pueden variar.

APLICACIONES TÍPICAS:

Cinta utilizada en operaciones de enmascarado para trabajos de pintado de equipos y máquinas industriales, así como de automóviles y camiones en armadoras automotrices en donde se utiliza horneado con temperatura hasta los 150°C . Por su gran resistencia, es también usado para el enmascarado de piezas en procesos de pintura electrostática. Gracias a su gran poder de sujeción, este producto puede ser una excelente opción para enmascarado en zonas donde la temperatura y la humedad ambiente sean muy altas. Puede ser también aplicado a superficies como cemento, texturizado, yeso, aluminio, vidrio, metal y madera para trabajos de pintura acuosa y esmaltes.

DATOS TÉCNICOS:

	SISTEMA MÉTRICO	SISTEMA INGLES	METODO DE ANÁLISIS
Espesor	0.18 mm	7.1 mils	ASTM D-3652
Adhesión al Respaldo	231.8 gr/cm	20.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Adhesión al Acero	422.8 gr/cm	37.8 oz/in	ASTM D-3330/M
Resistencia a la tensión	3.5 kg/cm	19.6 lb/in	ASTM D-3759
Elongación	8%	8%	ASTM D-3759

Nota: Los datos técnicos mostrados son valores típicos obtenida de las evaluaciones de rollo cortado en frio y no deberán ser considerados como especificaciones. El comprador deberá determinar si este producto es adecuado para su uso específico.

MEDIDAS DISPONIBLES:

TIPO	MEDIDA
133	18mmX50m
133	24mmX50m
133	36mmX50m
133	44mmX50m
133	48mmX50m
133	60mmX50m

Nota: Para medidas especiales favor de contactar a su representante de ventas.



Garantía:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

Limitación de recursos y extensión de responsabilidad:

Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

Responsabilidad Limitada:

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

Vida Util del Producto:

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

OFICINA MATRIZ:

Industrias Tuk, S.A. de C.V.;
Blvd. Carlos Salinas de Gortari,
Km 7.5, Apodaca, N.L.,
México, C.P. 66632.
Tel.(81).8221.7400
Fax.(81).8221.7429
info@tuk.com.mx
www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADA:

hyStik Inc.; 12941 North Fwy,
Suite 106, Houston, Tx. 77060
Sin Costo 01.800.8.hystik
Tel.01.800.8.447845
Fax.(281).209.0991
infona@hystik.com
www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA:

hyStik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial Sta. Elena,
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán,
San Salvador, El Salvador.
Tel.(503).2289.4798
Fax.(503).2289.4789
infoca@hystik.com
www.hystik.com